



MOBILITÉ DE LA PROTECTION VIDÉO



NomadCam® PTZ IR

Descriptif

- Caméra dôme PAN, TILT, ZOOM
- Zoom optique x 32
- Fonction Speed Dry
- Masquage dynamique
- Infrarouge intégré
- Image haute qualité
- Système anti éblouissement & contre-jour (WDR)
- Enregistrement local 2To + Carte SD 512 Go
- Rapatriement des images en 3G, 4G, Wifi
- Consultation via Tablette & Smartphone
- Intégration dans les systèmes existants (Genetec, Milestone, Seetec, CASD...)
- Conforme à l'arrêté du 3 août 2007
- Sécurité par Https, Firewall, VPN IPsec
- Fixation sur mât ou mur
- Installation en moins de 30 minutes
- Protection IP66 IK10
- Applications Axis PTZ (Auto Tracking, Guard ..)
- Recharge sur candélabre
- Dimensions : 400 mm x 200 mm x 300 mm
- Poids : 13 kg
- Valise de transport

La solution idéale pour

Toutes les communes,

- Réseau de vidéo protection
- Evènements
- Travaux
- Besoins ponctuels
- Surveillance tournante
- Complément de réseau



Les Chantiers de construction,

- Vidéo gardiennage

Les Besoins temporaires et mobiles,

- Protection des zones de stockage
- Maintenance
- Dissuasion



Options

Alimentation sur batterie (3kg)

- Recharge sur candélabre
- 20 heures d'autonomie selon utilisation, (possibilité d'extension)
- + de 1000 cycles



contact@digital-equipement.com

Disponible à la location & à la vente

Garantie 2 ans, Retour en atelier